

# tX-USB hub

## 주의 사항

반드시 본 사용설명서를 모두 읽은 후 제품을 사용하십시오.

- 제품의 분해, 개조 등을 하지 마십시오.
- 제품에 진동, 충격을 가하지 마십시오.
- 손상되거나 피복이 벗겨진 cable은 사용하지 마십시오.
- 제품을 야외에서 사용하지 마십시오.
- 제품의 외관, 내용물, 사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

## 기본 구성품

- tX-USBhub 본체
- 사용 설명서

## 제품 사양

- USB host interface port
  - USB 2.0 Type B connector
- USB output Port
  - Type A USB 2.0 connector x 2
  - USB port power on/off switch x 2
- USB interface chip set
  - USB 2.0 Compliant HUB controller
  - HS(480 Mbps), FS(12 Mbps), LS(1.5 Mbps) support
- Power input
  - Input voltage : +6.5V ~ +9Vdc
  - Input current : 2A max
  - 5.5mm OD, 2.1mm ID adaptor jack
- USB port output power
  - Output voltage : +5.0V(+0.5V, -0.25V)
  - Over current protect : 0.8A at 20°C
  - Recommend output current : 0.5A >
- Operating environment
  - Operating temperature : +10 ~ +30°C
  - Storage temperature : 0 ~ +40°C
  - Operating & storage humidity : 10% ~ 90%

# A/S

## 무상 A/S

- 정상적인 사용 중 설계, 제조상의 결함으로 발생된 불량에 대하여 구입일로부터 1년간 A/S를 보증 합니다.
- 무상 A/S기간 중 이라도 천재지변 등 불가 항력적인 요인으로 인한 제품의 고장 및 파손은 무상 A/S대 상에서 제외 됩니다.

## 유상 A/S

- 무상 A/S기간이 지난 제품
- 소비자 과실로 인한 제품의 고장
- 사고로 인한 제품 고장
- 지진, 수해, 낙뢰 등 천재지변으로 인한 제품의 고장
- 유상 A/S의 운송비는 소비자 부담

## 소비자 과실 유형

- 제품의 분해, 개조 등을 한 제품
- 사용설명에 명시된 사용방법 미 준수로 인한 불량

A/S를 의뢰하기 전 본 사용설명서와 홈페이지 제품 상세 페이지의 Q&A 항목을 충분히 검토 하시기 바랍니다.

From:

<https://www.docs.sotm-audio.com/> - **SotM docs**

Permanent link:

<https://www.docs.sotm-audio.com/doku.php?id=tx-usbhub&rev=1473300985>

Last update: **2016/09/07 22:16**

